



imagePROGRAF TX-3200

ПРОЕКТИРАН ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В СРЕДИ С ГОЛЯМ ОБЕМ ЗА ПЕЧАТ

Ускорете печата с устойчив 5-цветен 36" принтер, който демонстрира впечатляваща производителност, по-лесно използване, професионално качество на изображението и стабилна сигурност. Проектиран за големи предприятия, правителства, доставчици на печатни услуги в АЕС&М сектора.

ПРЕДИМСТВА

- **Впечатляваща производителност**
Подобрейте производителността със скорост на печат от 3,3 ppm (A1) и сведете до минимум престойте с 30% по-бърз обмен на носители, конфигурацията с две ролки и патроните с мастило за смяна „в движение“, които позволяват смяна по време на работа. Сведете до минимум грешните разпечатки чрез калибриране на цветовете, наблюдението на печатащата глава и автоматичните настройки.
- **По-лесно използване**
Насладете се на безпроблемни работни процеси чрез автоматично зареждане на мултимедия, опростени настройки на носителите, интуитивен интерфейс и Direct Print Plus, който е безплатен инструмент за изпращане на задания, който свежда до минимум грешните разпечатки чрез предварителен преглед на документи.
- **Професионално качество на изображенията**
Създавайте висококачествени разпечатки с водоустойчиви пигментни мастила, създавайте отделни слоеве в CAD чертежи чрез ново маagenta мастило и си осигурете разпечатки, които са максимално прецизни с остри като бръснач линии и ярки цветове.
- **Стабилна защита**
От усъвършенствани криптирани комуникации и сигурен печат на PIN код до усъвършенствания процес на удостоверяване и защитено изтриване на твърдия диск, imagePROGRAF TX-3200 предлага най-високото ниво на защита за вашите документи, устройства и мрежа.
- **Допринася за опазване на околната среда**
imagePROGRAF TX-3200 е екологичен принтер с оценка EPEAT Gold* за енергийна ефективност и опаковка, която не съдържа експандиран полистирен (EPS).

* EPEAT Gold, регистриран в САЩ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TX-3200

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер

5 цвята 36"

Технология на печат

Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран тунел (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)

Разделителна способност на печат

2400 x 1200 dpi

Брой глази

Общо: 15 360 глази MBK: 5120 глази BK, C, M, Y: по 2560 глази всеки

Прецизност на линията

±0.1% или по-малко
Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.

Стъпка на гюзата

1200 dpi x 2 рега

Размер на капката мастило

минимум 5 pl на цвят

Капацитет за мастило

Стартов комплект патрони с мастило: 970 ml (330 ml за MBK, 160 ml за друге)
Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml

Тип мастило

Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y

Съвместимост с ОС

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 ~ macOS 14.x
Apple AirPrint

Други поддържани протоколи за изпращане на задачи

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (поддържане само чрез FTP)

Езици за принтери

Порт USB A: USB памет (директен печат)
USB B порт: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

ПАМЕТ

Стандартна памет

128 GB (физическа памет 2 GB)

Слот за разширяване: не

Твърд диск

500 GB (криптиран)

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

CAD чертеж

Обикновена хартия (A1)
0:17 (бърз икономичен режим): 3,3 ppm

Обикновена хартия (A0)
0:32 (бърз икономичен режим)
0:35 (бърз)
1:06 (стандартен)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход

Ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Допълнителна ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)

Ролка хартия: 152,4 mm – 917 mm
Форматирана хартия 152,4 mm – 917 mm

Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm

Ролка хартия: 101,6 mm (с изключение на плат, оризова хартия и полупрозрачни матово фолио. Тези носители са 200 mm)
Форматирана хартия: 203,2 mm

Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операционната система и приложението)
Форматирана хартия: 1,6 m
170 mm

Вътрешен диаметър на ролката: 2 2/3"

Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролна хартия (печат без полема): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm

Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm

Ролна хартия: 8в6 ролки. Възможно е автоматично превключване.
Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно превключване
Листове хартия: 1 лист

Двулосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

Бели полета на печатаема зона

Капацитет за подаване на хартия

Блок за поемане на печатен носител

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3*), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 8", 12", 15", 16", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm и персонализирана ширина на ролката (152,4 – 917 mm)
[„Подлежащият на печат“ размер се отпечатава като технология с микро полема, което означава, че не се използва стъклото за документи]

[Многопозиционен кош]
Стандартна позиция: 1 лист
Плоска позиция: A2 хоризонтална ориентация, гланцирана хартия 10 листа, хартия с покритие 20 листа, хартия без покритие 20 листа (без голямо огъване)

[Стакер]

Положение на коша: 1 лист (без огъване)
Свизната позиция: A0/A1 вертикална позиция, CAD чертеж, хартия без покритие 20 листа по 90 g/m², хартия без покритие 100 листа (без огъване)
Позиция за стифиране: A1/A2 хоризонтална ориентация, CAD чертеж, хартия без покритие 20 листа по 90 g/m², хартия без покритие 100 листа (без огъване)

Захранване

AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

Консумирана мощност

Работа: 86 W или по-малко
Режим на покой: 2,2 W или по-малко
Настройката по подразбиране за преминаване в режим на покой: прил. 5 минути
Изключен: 0,1 W или по-малко
Температура: 15–30°C, Влажност: 10–80% RH (без конденз)

Работна среда

Работа: прил. 51 dB (A) (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)
В готовност: 35 dB (A) или по-малко
Работа: 6,9 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)
CE маркировка, UKCA маркировка

Регулации

Сертификат CB, EPEAT GOLD¹

Екологични сертификати

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери и тегло

Ш x Д x В
Основен модул със стойка
1390 x 984 x 1168 mm (отворен кош)
1390 x 766 x 1168 mm (затворен кош)
103 kg (с комплект държач за ролка; без мастило и печатаща глава)

Размери и тегло с опаковка

Принтер (основен модул с палет): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg
Ролка: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

КАКВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ

Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Прогавани отделно аксесоари

2 2/3" държач за ролка: RH2-34
Ролка: RU-32
Стакер: SS-31
Държач за IC четец за карти: RA-01

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се поменят от потребителя

Патрони с мастило: M: PFI-111(160 ml)/PFI-311(330 ml)/PFI-711(700 ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110(160 ml)/PFI-310(330 ml)/PFI-710(700 ml)
Печатаща глава: PF-06
Нож: CT-07
Патрон за подгрявка: MC-30

ЗАБЕЛЕЖКА

1. EPEAT Gold, регистриран в САЩ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.TM и ®. Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2024