



imagePROGRAF TX-4200

ПРОЕКТИРАН ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В СРЕДИ С ГОЛЯМ ОБЕМ ЗА ПЕЧАТ

Ускорете печата с устойчив 5-цветен 44" принтер, който демонстрира впечатляваща производителност, по-лесно използване, професионално качество на изображението и стабилна сигурност. Проектиран за големи предприятия, правителствени организации, доставчици на печатни услуги в сектора на архитектурата, проектирането, строителството и управлението (AEC&M).

ПРЕДИМСТВА

- **Впечатляваща производителност**
Подобрийте производителността със скорост на печат от 3,3 rpm (A1) и сведете до минимум престойте с 30% по-бърз обмен на носители, конфигурация с две ролки и патрони с мастило за смяна „в движение“, които позволяват смяна по време на работа. Сведете до минимум грешните разпечатки чрез калибриране на цветовете, наблюдение на печатащата глава и автоматични настройки.
- **По-лесно използване**
Насладете се на безпроблемни работни процеси чрез автоматично зареждане на носители, опростени настройки на носителите, интуитивен интерфейс и Direct Print Plus, който е безплатен инструмент за изпращане на задания, свеждащ до минимум грешните разпечатки чрез предварителен преглед на документи.
- **Професионално качество на изображенията**
Извеждайте висококачествени разпечатки с водоустойчиви пигментни мастила, създавайте отделни слоеве в CAD чертежи чрез ново мастило в цвят магента и си осигурете разпечатки, които са максимално прецизни с остри като бръснач линии и ярки цветове.
- **Стабилна защита**
От усъвършенствани криптирани комуникации и сигурен печат с PIN код до усъвършенствания процес на удостоверяване и защитено изтриване на твърдия диск – imagePROGRAF TX-4200 предлага най-високото ниво на защита за вашите документи, устройства и мрежа.
- **Допринася за опазване на околната среда**
imagePROGRAF TX-4200 е екологичен принтер с оценка EPEAT Gold* за енергийна ефективност и опаковка, която не съдържа експандиран полистирен (EPS).

* EPEAT Gold, регистриран в САЩ

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TX-4200

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер

5 цвята 44*

Технология на печат

Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран тин (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)

Разделителна способност на печат

2400 x 1200 dpi

Брой гюзи

Общо: 15360 гюзи MBK: 5120 гюзи BK, C, M, Y: по 2560 гюзи всеки

Прецизност на линията

±0,1% или по-малко
Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.

Стъпка на гюзата

1200 dpi x 2 рега

Размер на капката мастило

минимум 5 pl на цвят

Капацитет за мастило

Стартов комплект патрони с мастило: 1650 ml (330 ml за всеки цвят)

Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml

Тип мастило

Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y

Съвместимост с ОС

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 ~ macOS 14.x

Други поддржани протоколи за изпращане на задачи

Apple AirPrint

Езици за принтери

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)

Стандартни интерфейси

Порт USB A: USB памет (директен печат)
USB B порт: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

ПАМЕТ

Стандартна памет

128 GB (физическа памет 2 GB)

Слот за разширяване: не

Твърд диск

500 GB (криптиран)

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

CAD чертеж

Обикновена хартия (A1)
0:17 (бърз икономичен режим): 3,3 ppm

Обикновена хартия (A0)
0:33 (бърз икономичен режим)
0:35 (бърз)
1:06 (стандартен)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носител и изход

Ролна хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Допълнителна ролна хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)

Ролна хартия: 152,4 mm – 1118 mm
Форматирана хартия: 152,4 mm – 1118 mm

Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm

Ширина на печатния носител

Дебелина на печатния носител

Минимална дължина на печат

Ролна хартия: 101,6 mm (с изключение на плат, оризова хартия и полупрозрачно матово фолио. Тези носители са 200 mm)
Форматирана хартия: 203,2 mm

Максимална дължина на печат

Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операцията система и приложението)
Форматирана хартия: 1,6 m

Максимален диаметър на ролката

170 mm

Размер на ядрото на ролката

Вътрешен диаметър на ролката: 27/3"

Препоръчителна зона за бели полета

Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm

Бели полета на печатаема зона

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm

Капацитет за подаване на хартия

Ролна хартия: две ролки. Възможно е автоматично превключване.
Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно превключване
Листове хартия: 1 лист

Блок за поемане на печатен носител

Двупосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

[Препоръчителен] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[Подлежащ на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3*), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm и персонализирана ширина на ролката (152,4 – 1118 mm)
[Подлежащият на печат* размер се отпечатва като технология с микро полета, което означава, че не се използва стъклото за документи]

Максимален брой разпечатки

[Многопозиционен кош]
Стандартна позиция: 1 лист
Плоска позиция: A2 хоризонтална ориентация, гланцирана хартия 10 листа, хартия с покритие 20 листа, хартия без покритие 20 листа (без голямо огъване)

[Стакер]

Положение на коша: 1 лист (без огъване)
Съзнателна позиция: A0/A1 вертикална позиция, CAD чертеж, хартия без покритие 20 листа по 90 g/m², хартия без покритие 100 листа (без огъване)
Позиция за стиране: A1/A2 хоризонтална ориентация, CAD чертеж, хартия без покритие 20 листа по 90 g/m², хартия без покритие 100 листа (без огъване)

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

Консумирана мощност

Работа: 87 W или по-малко
Режим на покой: 2,1 W или по-малко
Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прибл. 5 минути
Изключен: 0,1 W или по-малко
Температура: 15–30°C, Влажност: 10–80% RH (без конденз)

Работна среда

Работа: прибл. 51 dB (A) (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)
В готовност: 35 dB (A) или по-малко
Работа: 6,9 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)
SE маркировка, UKCA маркировка

Регулации

Сертификат CB, EPEAT GOLD¹

Екологични сертификати

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери и тегло

Ш x Д x В
Основен модул със стойка
1593 x 984 x 1168 mm (отворен кош)
1593 x 766 x 1168 mm (затворен кош)
112 kg (с комплект гържач за ролка; без мастило и печатаща глава)

Принтер (основен модул с памет): 1820 x 915 x 1042 mm, 168 kg
Ролка: 1727 x 562 x 461 mm, 34 kg

Размери и тегло с опаковка

КАКВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ Какво включва комплектът?

Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект патрони с мастило, 1 гържач за ролка (шпула), 2* приставка за хартия, ръководство за инсталиране, брошура за екологична безопасност/стандарт, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB
Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

27/3" гържач за ролка: RH2-46
Ролка: RU-42
Стакер: SS-41
Гържач за IC четец за карти: RA-01

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се поменят от потребителя

Патрони с мастило: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)
Печатаща глава: PF-06
Нож: CT-07
Патрон за подгрявка: MC-30

ЗАБЕЛЕЖКА

1. EPEAT Gold, регистриран в САЩ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2024