imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

НОВА ПРЕДСТАВА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Подобрете изживяването с устойчив 36" многофункционален принтер с по-малко шум при работа, подобрена производителност и интуитивна функционалност, за да създавате разпечатки с професионално качество с резки, ясни линии и ярък червен цвят – идеални за привличащи вниманието CAD чертежи и маркетингови материали. Интегрираната функционалност за сканиране със специален софтуер повишава продуктивността, печата и сканирането за по-безпроблемен работен процес.

- **Интегрирана функционалност**
  Печатайте и сканирайте безпроблемно с лесно за използване многозадачно устройство, включващо 3" панел със сензорен екран на скенера и специален софтуер за паралелна обработка с едновременно печатане и сканиране

- **Професионално качество на печат**
  Използвайте стабилни подобрения на изображението, за да създадете резки, ясни линии и новото мастило магента за ярък червен цвят. В резултат на това ще създадете ярки и точни CAD чертежи, плакати и образователни материали

- **Подобрена производителност**
  Създавайте A1 CAD разпечатки само за 17 секунди или A1 плакати за 22 секунди. Спестете време за изрязване на излишните полета с разпечатки без полета с всякакви формати и лесно посрещнете по-голямо търсене на печат с по-големи патрони за мастило, кратко време за обработка и бързо връщане от режим на покой

- **Интуитивна функционалност**
  Следвайте лесни инструкции и получавайте важна информация, като тип носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило на 4,3" панел със сензорен екран. Спестете време, като поставите ролка хартия с бърз достъп през плосък канак

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

	TM350	TM355
Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)
Стандартни интерфейси	USB A порт: няма USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b * Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/ дезактивиране на безжичната LAN мрежа	Порт USB A: USB памет (директен печат) USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b * Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/ дезактивиране на безжичната LAN мрежа
ПАМЕТ		
Стандартна памет	2 GB Слот за разширяване: не	128 GB (физическа памет 2 GB) Слот за разширяване: не
Твърд диск	Не е приложимо	500 GB (криптиран)
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ		
CAD чертеж		
Обикновена хартия (A1)	0:17 (бърз икономичен режим) 3,2 ppm	
Обикновена хартия (A0)	0:32 (бърз икономичен режим) 0:42 (бърз) 1:08 (стандартен)	
Постер		
Обикновена хартия (A0)	0:37 (бърз икономичен режим) 0:43 (бърз) 1:08 (стандартен)	
Дебела хартия с покритие (A0)	1:40 (бърз) 2:33 (стандартен)	
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ		
Подаване на носители и изход	Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)	
Ширина на печатния носител	Ролка: 203,2 – 917 mm Форматирана хартия: 203,2 – 917 mm	
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm	
Минимална дължина на печат	Ролна хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm	
Максимална дължина на печат	Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операционната система и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m	
Максимален диаметър на ролката	150mm	
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"	
Бели полета на печатаемата зона	Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm	
Капацитет за подаване на хартия	Ролна хартия: една ролка Листове хартия: 1 лист	
Ширина на печат без бели полета (само ролка)	[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34" 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиниция на потребителя	
Максимален брой разпечатки	Стандартна позиция: 1 лист Позиция на сгъване: обикновена хартия 20 листа на вертикална ориентация A1/A0 Плоска позиция: обикновена хартия 20 листа в хоризонтална ориентация A2/A1 (с изключение на позиция на голямо огъване)	
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО		
Какво включва комплектът?	Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB	
Софтуер в комплекта	Наличен за изтегляне от мрежата софтуер	
ОПЦИИ		
Продавани отделно аксесоари	2"/3" държач за ролка: RH2-35 Държач за IC четец за карти: RA-02	
КОНСУМАТИВИ		
Елементи, които се подменят от потребителя	Патрон с мастило: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Печатаща глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за поддръжка: MC-31	

ТЕХНОЛОГИЯ НА СКЕНЕРА	
Технология на сканиране	SingleSensor с осветление с множество светодиоди
Максимална разделителна способност (dpi)	600 dpi
Скорост на сканиране	КОПИРАНЕ 300/300 dpi чернова = 1 ips цветно, 4,5 ips монохромно 300/600 dpi стандартно качество = 1 ips цветен, 3 ips монохромен 600/600 dpi високо качество = 0,5 ips цветен, 1,5 ips монохромен СКАНИРАНЕ 200 dpi чернова = 1 ips цветно, 4,5 ips монохромно 300 dpi стандартно = 1 ips цветно, 3 ips монохромно 600/600 dpi най-добро = 0,5 ips цветно, 1,5 ips монохромно
Режими на сканиране	Сканиране към USB – RGB/нива на сивото/черно-бяло, TIFF (без ScanAppL) Сканиране към USB – RGB/нива на сивото/черно-бяло, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (налично ScanAppL) Сканиране към компютър – RGB/нива на сивото/побитово, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Копиране – RGB/нива на сивото/побитово Копиране и архивиране – (Комбинация от копиране и сканиране към компютър по-горе). Облачна свързаност се постига чрез свързване към Direct Print & Share на Canon. ПЕЧАТ се постига с използване на Direct Print & Share на Canon.
Път на хартията	С лице нагоре, заден изход. Придвижване на документа само напред Включен(и) водач(и) за връщане на документи
Максимална ширина на сканиране	36"/914,4 mm
Минимална ширина на сканиране	6"/152,4 mm
Максимална ширина на документа	38"/965,2 mm
Максимална дължина на сканиране	109"/2768 mm
Дебелина на документ	Създаден за сканиране на CAD хартия за принтери Canon iPF. Мин. = 0,07 mm Макс. = 0,8 mm
Точност на сканиране	Точност от 0,2% +/-1 пиксел
USB интерфейс	USB2, 128 GB FAT32.
Сканиране към мрежа	ScanAppL – задава директория на сканиране. Минимални PC спецификации: • Windows 10/11 – 32 бита. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo или 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) или AMD Dual-Core процесори • 2 GB RAM • Високоскоростен 7200 rpm Serial ATA (SATA) твърд диск с минимум 2 GB за приложения и 20 GB свободно пространство за изображения.
Езици	ScanAppL Английски/Френски/Немски/Италиански/Испански/Опростен китайски/Традиционен китайски/Корейски/Руски/ Португалски/Японски/Чешки/Полски
Контролен панел	3" сензорен дисплей
Тегло на скенера	6,56 kg (14,5 lb) без водач за връщане на документи
Размери (Ш x Д x В)	Ширина: 1238 mm, Височина: 131 mm Дълбочина: Без водач за връщане на документи – сгъната тава за хартия: 146 mm Без водач за връщане на документи – разгъната тава за хартия: 193 mm С водач за връщане на документи – сгъната тава за хартия: 206 mm С водач за връщане на документи – разгъната тава за хартия: 253 mm
Съответствия	Европа: CE маркировка, Други държави: сертификат CB
Какво включва комплектът?	Скенер Lm36 Скоби за монтаж на принтера, крепежни елементи и инструмент 3 mm 2 крачета за настолна употреба 2 водача за хартията 3 водача за връщане на документи Еталон за калибриране CD за софтуер ScanAppL и PDF документация: Ръководство на потребителя за скенер Lm24 за всеки език и кратко ръководство. Кратко ръководство за скенер Lm36. Ethernet кабел (2 метра) Захранване за съответния регион – захранващ кабел (2 метра)
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ	
Тип принтер	5 цвята 36"
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран тип (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой дюзи	Общо: 15 360 дюзи MBK: 5120 дюзи BK, C, M, Y: по 2560 дюзи всеки
Прецизност на линията	±0,1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
Стъпка на дюзата	1200 dpi x 2 реда
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят
Капацитет за мастило	Стартов патрон с мастило: 490 ml (130 ml за MBK, 90 ml x 4 за BK, C, M, Y) Закупен патрон с мастило: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Тип мастило	Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Други поддържани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/ носител се препоръчва.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V.,2025